

Сканер штрихкода DBS HC-3208S



Сканер двумерных штрихкодов HC-3208S

Двумерный сканер штрихкода **DBS HC-3208S** обладает превосходными характеристиками сканирования и может легко считывать практически все стандартные 1D и 2D штрихкоды, имеет отличную скорость сканирования и расстояние считывания.

Конструкция корпуса **HC-3208S** полностью эргономична, и сканером можно пользоваться без какой-либо предварительной подготовки, даже если использовать его в течение длительного времени.


HC-3208S защищен высокопрочным корпусом из ABS пластика с прорезиненными накладками.

Корпус и внутренние компоненты сканера выполнены с учетом жестких эксплуатационных промышленных условий и защищены даже в случае случайного падения.

Сканирующее окошко светодиода (считывающего элемента) находится в небольшом углублении, что защищает **DBS HC-3208S** от царапин. Светодиод сканера высокой яркости и высокой светочувствительности.

Срок службы светодиодного модуля более 100 000 часов, что значительно увеличивает срок службы всего сканера.

Синий цвет светодиодный индикатор и удобный интерфейс обеспечивают приятную и удобную работу оператора.



ЧТЕНИЕ 1D И 2D КОДОВ

Быстро и точно распознает 1D и 2D (двумерные) коды. Легко справляется с поврежденными.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Поддержка USB 1.1 (HID-клавиатура, виртуальный COM-порт), RS-232 (9.6 ~ 115.2 Кбит/с).



Кассовое, банковское, торговое, весовое
упаковочное оборудование

info@vial.by

+375 (17) 245-22-11

www.vial.by

Сканер штрихкода DBS HC-3208S



- ✓ Поддерживает высокоточное сканирование штрихкодов 1D / 2D, легко справляется с поврежденными и низкачественными штрихкодами, штрихкодами с низким качеством печати, загрязнением или искажением.
- ✓ Эффективно считывает с экранов мобильных устройств QR-код оплаты.
- ✓ Более прочный корпус, устойчивый к падению, длительный срок службы.
- ✓ Эргономичный дизайн, формат сканера «Gun Shape». «Пистолетная» рукоятка и курковый механизм нажатия кнопки делает сканер удобным для непрерывного использования оператором.
- ✓ Звуковой индикатор считывания и синий светодиодный индикатор чтения.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	Лазерный белый диод 5600K
Разрешение (в пикселях)	1280 пикселей (горизонтально) x 800 пикселей (вертикально)
Угол сканирования	54° (горизонтально) x 33° (вертикально)
Дальность сканирования	30 мм - 240 мм. UPC/EAN -13 mil 100 %, PCS 90%
Метод сканирования	триггер
Минимальная толщина линий кода	0.1 мм (4mil). Code 39, PCS=90%
Мин. контрастность считываемого кода	не менее 30% (UPC/EAN 100%, PCS 90%)
Светодиодная индикация	синий и красный LED
Звуковой индикатор	звуковой сигнал и регулировка громкости зуммера
Поддерживаемые интерфейсы	USB 1.1 (HID-клавиатура. виртуальный COM-порт), RS-232 (9.6~115,2 Кбит/с)

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (ВхДхШ), мм	151.9 x 98.1 x 68
Масса	130 гр.
Кабель	стандартный: 1.5м (прямой)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ток потребления в рабочем режиме	150 мА (в режиме ожидания)
ЕМС (беспроводная связь)	CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации	0°C ~50°C
Влажность	5% ~ 95% при отсутствии конденсата
Уровень фоновой освещенности	0~8,600 люкс (fluorescence), 0~100,000 люкс (дневной свет)
Устойчивость к внешним воздействиям	выдерживает падения с высоты 1.5 м

СКАНИРУЕМЫЕ КОДЫ

1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5
2D	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec Code, MaxiCode



Кассовое, банковское, торговое, весовое
упаковочное оборудование

info@vial.by

+375 (17) 245-22-11

www.vial.by